

## Doigts d'indexage · avec embase hexagonale et arrêt, inox A4

22120.1164



### Description produit

Les doigts d'indexage sont utilisés pour les alésages d'indexage.  
L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

### Matières

#### Corps

- inox 1.4401

#### Embout

- inox 1.4401 nickelé

#### Bouton

- thermoplastique PA 6, gris-noir, mat

#### Contre-écrou


- inox 1.4401

### Plus d'informations

#### Notes

Bouton non démontable.  
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

### Plan





### Informations détaillées

Dimensions							Pression <sup>1)</sup>		Température		Référence article	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		[g]
-0,02 -0,05			[mm]				[N]	[N]	[°C]			
avec bouton en thermoplastique – croquis 1												
4	M8 x 1	6	16	35	22	6	4,5	16	-30	80	11	22120.1164

<sup>1)</sup> valeur moyenne mesurée

## Accessoires

	Dimensions d <sub>2</sub> [mm]	Ouverture de clé [mm]	 [g]	Référence article
<b>contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401</b>				
	M12 x 1,5	18	7,6	22120.1516

## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre