Vis à bille • à tête, bille tronquée
22710.0606

Description produit

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.
Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Matières

Bille
- acier à roulement, trempé

Vis
- acier traité, 1200 ±100 N/mm^2

Plus d'informations

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.
Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Autres produits

- Vis à bille, à tête, bille bloquée contre le retournement

Plan



Informations détaillées

Dimensions							SW	Charge admissible pour utilisation statique[1] max.		Référence article
d_1	l_2 ~	d_2	d_3	l_3	l_4	Diamètre de bille				
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
surface d'appui, plane, acier traité										
M10	**60**	16	6	10	28	7	8	20	44	22710.0606

[1] Les valeurs de charges indiquées ne s'appliquent pas pour les versions en inox.

Conformité

Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.