

Rallonges de vérin 23310.0132



Description produit

Les rallonges de vérin peuvent servir à augmenter la hauteur de serrage des vérins de bridage EH 23310. Elles sont aussi utilisées avec les boulons d'appui (EH 22680.), les boulons (EH 22690.) et les cimblots oscillants (EH 22730. - EH22741.).

Matières

- acier cémenté, bruni, rectifié

Plus d'informations


Autres produits

- Cimblots d'appui, striés ou avec pointe
- Cimblots d'appui, à embout réduit
- Embouts
- Cimblots d'appui, réglables
- Cimblots oscillants
- Cimblots oscillants, avec insert carbure, striés
- Cimblots oscillants, avec remise en position automatique
- Cimblots oscillants, avec insert carbure, strié, et remise en position automatique
- Cimblots oscillants, réglables
- Cimblots oscillants, réglables, avec remise en position automatique

Plan



Informations détaillées

d ₁ -0,1	l ₁ ±0,01	Dimensions		SW [mm]	 [g]	Référence article
		d ₂ [mm]	l ₂			
croquis 1						
32	70	M10	20	27	411	23310.0132

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.