

## Rallonges de vérin 23310.0241



### Description produit

Les rallonges de vérin peuvent servir à augmenter la hauteur de serrage des vérins de bridage EH 23310. Elles sont aussi utilisées avec les boulons d'appui (EH 22680.), les boulons (EH 22690.) et les cimblots oscillants (EH 22730. - EH22741.).

### Matières


- acier cémenté, bruni, rectifié

### Plus d'informations

#### Autres produits

- Cimblots d'appui, striés ou avec pointe
- Cimblots d'appui, à embout réduit
- Embouts
- Cimblots d'appui, réglables
- Cimblots oscillants
- Cimblots oscillants, avec insert carbure, striés
- Cimblots oscillants, avec remise en position automatique
- Cimblots oscillants, avec insert carbure, strié, et remise en position automatique
- Cimblots oscillants, réglables
- Cimblots oscillants, réglables, avec remise en position automatique

### Plan



Informations détaillées

Dimensions				SW		Référence article
$d_1$	$l_1$	$d_2$	$l_2$			
-0,1	$\pm 0,01$			[mm]	[g]	
[mm]						
<b>croquis 1</b>						
70	50	M24	25	65	1361	<a href="#">23310.0241</a>

Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.